



surface
care
solutions

Fiche de nettoyage et entretien

AGGLOTECH[®]
ARCHITECTURAL TERRAZZO



Recommended by over
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



surface
care
solutions

Fiche de nettoyage et entretien

La présente fiche d'entretien a pour but de fournir des informations utiles pour l'entretien correct du matériel fourni par Agglotech. L'objectif de ces instructions est d'expliquer les méthodes d'utilisation et d'application des produits FILA et les outils nécessaires pour effectuer l'entretien périodique du type ordinaire, qui implique des fréquences quotidiennes, et du type extraordinaire, qui implique des fréquences hebdomadaires ou mensuelles selon les besoins. Le manuel est divisé en sections comme suit.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Pg. 3

PROTECTION CONTRE LES TACHES

Pg. 4

FINITION ANTI-SALISSURES

Pg. 5

ENTRETIEN COURANT

Pg. 6

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Pg. 7

Afin de préserver au mieux le matériel au fil du temps, veuillez suivre toutes les étapes présentées dans le manuel.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over

240 INTERNATIONAL TOP BRANDS

manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa

Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupatari (PD) - Italy

Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

La fiche d'entretien suivante fournit des informations utiles au bon entretien du matériau fourni par Agglotech. Ces informations ont pour objectif d'expliquer les méthodes d'utilisation et d'application des produits Fila et des ustensiles nécessaires pour effectuer avec efficacité l'entretien courant et l'entretien exceptionnel (hebdomadaire ou mensuel) selon les besoins.

LAVAGE INITIAL

Après la pose du matériau, il est recommandé de procéder à un lavage à fond pour éliminer les résidus de pose. Le lavage doit être effectué à l'aide d'un détergent neutre : **CLEANER PRO**. Le produit doit être dilué dans l'eau en proportion de 1:20 (300 ml dans 5 litres d'eau). Éviter l'utilisation de produits acides qui, même dilués, tendent à agresser le matériau.



COMMENT L'UTILISER?



Téléchargez la
fiche technique.

INSTRUCTIONS D'INTERVENTION AVEC UNE MACHINE

<p>ÉTAPE 1</p> <p>Bien balayer le sol.</p>	<p>ÉTAPE 2</p> <p>Utiliser CLEANER PRO dilué en proportion de 1:20 (300 ml de CLEANER PRO dans 5 litres d'eau, chaude si possible).</p>	<p>ÉTAPE 3</p> <p>Distribuer de façon uniforme la solution de CLEANER PRO diluée en frottant sur quelques mètres carrés à la fois.</p>	<p>ÉTAPE 4</p> <p>Nettoyer avec une mono-brosse munie du disque approprié (blanc ou vert).</p>	<p>ÉTAPE 5</p> <p>Enlever le résidu avec un aspirateur à liquides et rincer.</p>	<p>ÉTAPE 6</p> <p>Ne pas marcher sur la surface tant qu'elle n'est pas complètement sèche.</p>
---	--	--	---	---	---

INSTRUCTIONS D'INTERVENTION MANUELLE

<p>ÉTAPE 1</p> <p>Bien balayer le sol.</p>	<p>ÉTAPE 2</p> <p>Utiliser CLEANER PRO dilué en proportion de 1:20 (300 ml de CLEANER PRO dans 5 litres d'eau, chaude si possible).</p>	<p>ÉTAPE 3</p> <p>Distribuer de façon uniforme la solution de CLEANER PRO diluée en frottant sur quelques mètres carrés à la fois.</p>	<p>ÉTAPE 4</p> <p>Intervenir avec un balai-brosse.</p>	<p>ÉTAPE 5</p> <p>Enlever les résidus avec des chiffons et rincer.</p>	<p>ÉTAPE 6</p> <p>Ne pas marcher sur la surface tant qu'elle n'est pas complètement sèche.</p>
---	--	--	---	---	---

En cas de saleté tenace, utilisez le PS87 PRO

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

Protection Contre Les Taches

PROTECTION CONTRE LES TACHES

Dans le cas où il serait nécessaire d'augmenter l'étanchéité à l'eau et aux agents tachants, sur support propre et sec, appliquer une couche de protection hydrofuge et oléofuge. Le traitement permet de limiter plus encore l'absorption de l'eau et des agents tachants non acides.

Pour effectuer ce traitement, il est possible d'utiliser un des produits de protection suivants :

MP90ECO XTREME

Protection hydro et oléofuge à base d'eau à effet naturel

FOB XTREME

Protection hydro et oléofuge à base de solvant à effet naturel



Téléchargez la
fiche technique.



COMMENT L'UTILISER?

<p>ÉTAPE 1</p>	<p>ÉTAPE 2</p>	<p>ÉTAPE 3</p>	<p>ÉTAPE 4</p>	<p>ÉTAPE 5</p>
<p>Procéder à un soigneux nettoyage de la surface.</p>	<p>Sur la surface sèche et propre, appliquer le produit avec un pinceau ou un rouleau de manière uniforme et continue, en imprégnant également les joints.</p>	<p>Avant que le produit ne sèche complètement (au bout d'environ 10 à 15 minutes), masser et éliminer le résidu avec un chiffon en microfibre imbibé de produit. Il est possible d'utiliser une mono-brosse.</p>	<p>Essuyer complètement la surface afin qu'elle ne reste pas brillante, huileuse ni collante.</p>	<p>Ne pas marcher sur la surface avant que le produit n'ait complètement séché. Ne pas mouiller avant 24 heures.</p>

Ne jamais appliquer le produit sur une surface déjà cirée. Ne pas appliquer le produit durant les heures les plus chaudes de l'été. Tester le produit sur une petite surface pour vérifier d'éventuelles modifications de couleur. Ne pas appliquer le produit en extérieur dans le cas où de la pluie serait prévue. Ne protège pas des agressions acides.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

PROTECTION CONTRE LA SALETÉ

Pour les sols intérieurs, en particulier ceux de couleur claire, après l'application du produit de protection choisi, il est recommandé de terminer le traitement par une couche de Dirt Repellent. La protection facilite les opérations d'entretien en facilitant l'élimination des dépôts de surface. Pour cette opération, nous recommandons l'utilisation de

DIRTSHIELD

Ou

MATT (finition à effet naturel à base d'eau)



Téléchargez la
fiche technique.



COMMENT L'UTILISER?

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4
<p>ÉTAPE 1 1,5 m²</p>			
<p>Procéder à Un nettoyage soigneux de la surface.</p>	<p>Sur une surface sèche et propre, appliquer une modeste quantité de CIRE de manière uniforme sur le matériau et les joints avec un chiffon type toison ou un autre applicateur approprié.</p>	<p>Attendre une heure, puis, si nécessaire, appliquer une deuxième couche de produit.</p>	<p>Ne pas marcher sur la surface avant qu'elle ne soit sèche.</p>

Rénovation de la finition(tous les 2-3 mois) : après avoir nettoyé la surface avec une solution diluée de CLEANER PRO (1:200), appliquer le produit en diluant 500 ml dans 5 litres d'eau. Une fois sec le sol peut être foulé.

Le produit peut être éliminé en utilisant le décapant spécifique pour les cires à l'eau PS87 PRO. L'utilisation du produit est déconseillée sur les surfaces extérieures, dans des endroits humides et en présence de stagnation d'eau(salles de bains, douches). Le produit pouvant modifier l'aspect esthétique du matériau, tester préalablement le produit sur une petite surface.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

ENTRETIEN COURANT

Pour maintenir les surfaces en bon état, il est recommandé de procéder à un nettoyage quotidien avec **CLEANER PRO**, détergent neutre concentré. Le produit permet de nettoyer les surfaces sans les endommager ni les graisser.

Sur les plans de travail et autres surfaces similaires, utiliser **CLEAN&SHINE**, spray détergent neutre prêt à l'emploi. Le produit doit être vaporisé sur la surface et passé avec un chiffon en microfibre.



Téléchargez la
fiche technique.



COMMENT L'UTILISER?

INSTRUCTIONS D'INTERVENTION AVEC UNE MACHINE

<p>ÉTAPE 1</p>	<p>ÉTAPE 2</p>	<p>ÉTAPE 3</p>	<p>ÉTAPE 4</p>
<p>Aspirer les saletés / la poussière.</p>	<p>Diluer CLEANER PRO à 1:200, soit 25 ml dans 5 litres d'eau.</p>	<p>Régler la machine de la laveuse puis nettoyer la surface.</p>	<p>Ne pas marcher sur la surface tant qu'elle n'est pas complètement sèche.</p>

INSTRUCTIONS D'INTERVENTION MANUELLE

<p>ÉTAPE 1</p>	<p>ÉTAPE 2</p>	<p>ÉTAPE 3</p>	<p>ÉTAPE 4</p>	<p>ÉTAPE 5</p>
<p>Bien balayer le sol.</p>	<p>Diluer CLEANER PRO à 1:200, soit 25 ml dans 5 litres d'eau.</p>	<p>Nettoyer 2-3 m² à la fois à l'aide d'un balai à franges par des mouvements décrivant des S.</p>	<p>Rincer et essorer le balai à franges avant de laver une autre partie de la surface. Si le sol est particulièrement sale, le laver deux fois.</p>	<p>Ne pas marcher sur la surface tant qu'elle n'est pas complètement sèche.</p>

Le mode d'emploi et les procédures d'application des produits conseillés sont le fruit de contrôles précis effectués en laboratoire. Il existe cependant des facteurs indépendants de notre contrôle : état de la surface avant le traitement, caractéristiques / finitions du matériau particulièrement rares ou non spécifiées, conditions environnementales et compétences professionnelles de l'utilisateur. Il est donc recommandé d'effectuer un test préliminaire sur la surface à traiter. Filia garantit la qualité de ses produits mais décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.



surface
care
solutions

Entretien Extraordinaire

ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

Pour le nettoyage exceptionnel des surfaces en présence de dépôts organiques importants, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre tel que **CLEANER PRO**. Le produit doit être utilisé dilué dans l'eau en proportion de 1:30.

Pour décaper la cire ou nettoyer des supports très détériorés, utiliser **PS87 PRO** dilué à 1:5. En présence de taches particulièrement tenaces, utiliser **NOSPOT** (taches grasses) ou **NOMOLD** (taches organiques colorées).

Pour lisser la silicone fraîche (en phase d'installation), il est recommandé d'utiliser **SILICONE REFINER**. Le produit permet de lisser la silicone fraîche de manière propre et uniforme, en prévenant la formation de résidus sur le matériau.



Téléchargez la
fiche technique.

NETTOYAGE EXCEPTIONNEL

CLEANER PRO 1:30



Téléchargez la
fiche technique.

AURÉOLES

MARQUES
DE VENTOUSE

SUBSTANCES
GRASSES

RÉSIDUS DE COLLE

PS87 PRO



Téléchargez la
fiche technique.

LISSAGE DE LA
SILICONE FRAÎCHE

ÉLIMINATION DES
TRACES DE SILICONE

SILICONE REFINER



Téléchargez la
fiche technique.

TACHES GRASSES

NOSPOT



Téléchargez la
fiche technique.

TACHES ORGANIQUES
COLORÉES

NOIRCISSEMENTS
EXTÉRIEURS

SALETÉS
ORGANIQUES TENACES

NOMOLD

Le mode d'emploi et les procédures d'application des produits conseillés sont le fruit de contrôles précis effectués en laboratoire. Il existe cependant des facteurs indépendants de notre contrôle : état de la surface avant le traitement, caractéristiques / finitions du matériau particulièrement rares ou non spécifiées, conditions environnementales et compétences professionnelles de l'utilisateur. Il est donc recommandé d'effectuer un test préliminaire sur la surface à traiter. Fila garantit la qualité de ses produits mais décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - San Martino di Lupatari (PD) - Italie
Tél. +39 049 9467300

filasolutions.com

