









Scheda tecnica / Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt
Linea Unico

SB 500 Pietra Crema

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|--|---|
|  | Resistenza alla flessione Flexural strength Biegezugfestigkeit | ≥ 8 MPa |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme | ≤ 6 M% |
|  | Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Schleifverschleiss | ≤ 25/50cm ² |
|  | Resistenza alla compressione Resistance to compression Druckfestigkeit | ≥ 60 MPa |
|  | Carico di rottura Breaking load Bruchlast | ≥ 2,5 kN |
|  | Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschwiderstand | Standard R9 Standard R9 Standard R9 |
|  | Resistenza al fuoco Fire resistance Brandverhalten | A1 _{fl} non infiammabile A1 _{fl} fire resistant A1 _{fl} nicht brennbar |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Witterungs-Beständig | Classe 2/B Class 2/B Klasse 2/B |

Finiture / Finishing / Bearbeitung



levigato / honed / geschliffen



lucido / polished / poliert



spazzolato / brushed / gebürstet



bocciardato / bush-hammered / gestockt

AGGLOTECH SPA

Via Monte S. Viola, 16 – 37142 Verona
Tel. +39 045 551777 – Fax +39 045 8701123
www.agglotech.com – info@agglotech.com

Vertriebsbüro Deutschland

AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH
Eich 2 – 73479 Ellwangen, Deutschland
Tel. +49 7961 568391 – Fax +49 7961 568392
info@agglotech.de – www.agglotech.de